

**SỞ Y TẾ PHÚ THỌ
TTYT KHU VỰC MAI CHÂU**

Số. 519./TM-TTYT
V/v Mời chào báo giá

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Mai Châu, ngày 03 tháng 09 năm 2025

Kính gửi: Quý nhà cung cấp

Trung tâm Y tế khu vực Mai Châu kính mời các đơn vị có đủ năng lực và kinh nghiệm Cung cấp hạ tầng công nghệ thông tin triển khai Hồ sơ bệnh án điện tử Trung tâm Y tế khu vực Mai Châu theo yêu cầu dưới đây, vui lòng gửi hồ sơ chào giá cho Trung tâm Y tế khu vực Mai Châu theo nội dung cụ thể như sau:

1. Tên dự toán: Nâng cấp hệ thống đường mạng nội bộ thuộc TTYT khu vực Mai Châu năm 2025
2. Phạm vi cung cấp: *Chi tiết theo phụ lục 01 đính kèm.*
3. Thời gian cung cấp hàng hóa, dịch vụ: 15 ngày
4. Loại hợp đồng: trọn gói
5. Địa điểm thực hiện: Trung tâm Y tế khu vực Mai Châu.
6. Hiệu lực của bảng chào giá: Tối thiểu 30 ngày.
7. Yêu cầu về chào giá: Giá chào đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí theo luật định, chi phí vận chuyển, giao hàng và các chi phí khác (nếu có).
8. Thời gian nhận hồ sơ chào giá: 05 ngày kể từ ngày ký và đăng tải thư mời báo giá.
(Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét).
9. Quy định về tiếp nhận hồ sơ chào giá:
 - Mẫu báo giá: *Chi tiết theo phụ lục 02 đính kèm.*
 - Gửi báo giá qua mail: (nếu có)
 - Gửi bản giấy có ký tên, đóng dấu về địa chỉ sau đây: Trung tâm Y tế khu vực Mai Châu – Tiểu khu 4 – xã Mai Châu – tỉnh Phú Thọ.
 - Thông tin liên hệ của người tiếp nhận báo giá:
 - + Lường Thúy Hòa - SĐT: 0979764689
10. Yêu cầu khác:

Hồ sơ chào giá của nhà thầu gồm các tài liệu sau:

- Bảng báo giá của nhà thầu (có ký tên, đóng dấu của người có thẩm quyền).
- 01 bản photo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác có ngành nghề kinh doanh phù hợp với yêu cầu của gói thầu.
- Tài liệu kỹ thuật hàng hóa (nếu có).

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Giám đốc (BC);
- Các khoa, phòng Trung tâm;
- Phòng KHNV (đăng tải website TT);
- Lưu VT.



PHỤ LỤC SỐ 01: DANH MỤC HÀNG HÓA

(Kèm theo thư mời Số. 519./TM-TTYT, ngày 15 tháng 9 năm 2025 của Trung tâm Y tế khu vực Mai Châu)

STT	Tên hàng hóa	Đặc tính kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
1	RG-EG1510XS: Thiết bị cân bằng tải 10 cổng	Công suất Tối đa Lên tới 1500 Người dùng Đồng thời Bộ não Thông minh của Quản lý Mạng Hỗ trợ Tích hợp Xác thực Với Bên Thứ ba Kết nối Mạng Nội bộ Dễ dàng Dễ dàng Quản lý với Tính năng Nhận dạng Thiết bị Đầu cuối và Quản lý Băng thông Cấu hình VPN Dễ dàng Khoang Mở rộng Ổ cứng SATA 2.5" để Lưu trữ Nhật kí Hệ thống Cục bộ Cloud, Giúp Công việc của Bạn Trở nên Dễ dàng	Cái	01
2	Thiết bị chuyển mạch Switch Reyee RG-NBS3200-24GT4XS	– 24 cổng 10G L2 Managed Switch – 24 Gigabit RJ45 Ports – 4 *10G SFP+ Slots – Tốc độ chuyển mạch: 336Gbps, 96Mpps. – MAC: 16K, VLAN: 4094. – Tính năng Layer 2: port mirroring, loop protection, cable detection. – Tính năng bảo mật: broadcast storm suppression, port speed limit, port isolation. – Dễ dàng quản lý và cấu hình qua Ruijie cloud. – Tích hợp Web management. – Hỗ trợ IEEE802.1Q VLAN, bảo mật giữa các nhóm thiết bị. – Nguồn AC 100~240V, 50/60Hz. – Kích thước: 440×207.5×43.6mm. – Nhiệt độ hoạt động: 0°C~50°C.	Cái	01
3	Thiết bị chuyển mạch RUIJIE_RG-ES116G-L	Thiết bị chuyển mạch 16 cổng 10/100/1000 Mbps không được quản lý không PoE Thiết bị chuyển mạch không được quản lý, hỗ trợ hiển thị trên Ruijie Cloud Mạng CCTV an toàn và ổn định Thiết kế chất lượng cao Áp dụng cho đa dạng các kịch bản	Chiếc	4
4	Thiết bị chuyển mạch 8 port Gigabit TP-LINK , TL-SG108PE	8 cổng RJ45 10/100/1000Mbps Trang bị 4 cổng PoE+ tuân theo chuẩn 802.3af/at với công suất 30W mỗi cổng, dữ liệu và nguồn được truyền trên một dây cáp duy nhất Hỗ trợ cấp nguồn PoE lên đến 64W cho tất cả các cổng PoE_ Cung cấp giám sát mạng, ưu tiên lưu lượng truy cập, tính năng VLAN và Tự phục hồi PoE Thiết lập mạng đơn giản, chỉ cần cắm và sử dụng	Cái	10

		Giao diện người dùng dựa trên Web và Tiện ích cấu hình thông minh giúp việc cấu hình trở nên đơn giản và dễ dàng Thiết kế không quạt làm giảm mức tiêu thụ điện năng và hạn chế tiếng ồn khi hoạt động		
5	Thiết bị chuyển mạch RUIJIE_RG-ES08G-L	Thiết bị chuyển mạch 8 cổng 10/100/1000 Mbps không được quản lý không PoE Thiết bị chuyển mạch không được quản lý, hỗ trợ hiển thị trên Ruijie Cloud Độ tin cậy mạng cao Áp dụng cho đa dạng các kịch bản	Chiếc	17
6	Thiết bị thu phát vô tuyến RUIJIE_RG-RAP2200(E)	Hiệu suất vô tuyến kép, lên đến 1,267 Gbps. Nhận hiệu suất tốt hơn với công nghệ MU-MIMO của 802.11ac wave 2. Hỗ trợ tối ưu hóa toàn bộ mạng không dây chỉ với một cú nhấp chuột. Dễ dàng thiết lập mạng Wi-Fi của bạn với Ứng dụng Ruijie Cloud trong 3 phút. Với Ruijie Cloud, dễ dàng duy trì mạng của bạn từ xa	Chiếc	27
7	Dây mạng UTP 6E đồng đầu	Lõi dẫn tín hiệu: 4 cặp xoắn đôi làm đồng Kích thước lõi: CU 0.5mm Lớp cách điện PE: 0.93mm Lớp vỏ bọc PVC: 5.8-6.0mm Lõi chữ thập: Có Chỉ: Có Dầu Coral chống ẩm: Có Khoảng cách truyền dẫn tín hiệu: 200m	Mét	3.500
8	Thiết bị chuyển đổi và truyền tín hiệu quang sang tín hiệu điện và ngược lại GNC-1111S-20B(Bộ chuyển Quang)	Thiết bị được sử dụng <i>Chipset RTL8305NB (Taiwan)</i> Bộ chuyển đổi quang điện 10/100M Single Fiber/ Multi mode (1 Sợi quang) Hỗ trợ bước sóng 850nm/1310nm/1550nm Multi-mode:2 km; Single-mode:20km Truyền dẫn đồng thời 2 tín hiệu cáp quang với 2 bước sóng riêng biệt trên cùng 1 sợi quang. One optical port: MM: SC/ST/FC (fiber size: 50,62.5/125μm) SM: SC/ST/FC (fiber size: 9/125μm) thiết kế nhỏ gọn, mặt sơn tĩnh điện, Logo được sơn 3 màu nổi bật bằng công nghệ cao. IEEE802.3 10Base-T Ethernet, IEEE802.3u 100Base-TX/FX Fast Ethernet, IEEE802.3x Flow control, IEEE802.1q VLAN, IEEE802.1p QoS, IEEE802.1d Spanning Tree	Chiếc	1

9	Đầu nối mô-đun không được che chắn RJ45 Cat5e 8P8C	Đầu bấm dây mạng RJ45 Tương thích: RJ45 cat5, cat5e Chất liệu: Chân bấm đồng nguyên chất, mạ vàng 50U Vỏ nhựa trong cao cấp chống gãy, vỡ	Hộp	1
10	Tủ mạng 6U	Màu sắc: Màu Đen sẫm, được sơn tĩnh điện Kích thước: Cao 320* Rộng 550 * Sâu 400 (mm) Phụ kiện: 01 Quạt hút gió công suất 24W Thép CT3 vỏ tủ 0.8mm, khung gắn thiết bị 1.5mm	Cái	3
11	Tủ mạng 20u-D800	Tủ Mạng 20U Sâu D800 / tủ rack 20U sâu D800 được sơn tĩnh điện đảm bảo độ bền và thẩm mỹ cao. Toàn bộ tủ mạng 20U / tủ rack 20U được sản xuất bằng thép chất lượng cao bao gồm: vỏ tủ mạng dày 1mm, khung gắn thiết bị dày 1.8mm Quy cách: tủ đứng Hệ thống làm mát tủ mạng gồm 1 <u>quạt tản nhiệt</u> gắn nóc tủ mạng 20u Thân tủ mạng 20U được thiết kế hàn liền, không tháo rời được.	Cái	1
12	Khay cố định 800	KHAY CỐ ĐỊNH TỦ MẠNG TỦ RACK SÂU D800 dùng để đỡ những thiết bị không có khả năng hoặc không tiện với việc gá trực tiếp lên thanh tiêu chuẩn.	Cái	3
13	Tủ cầu dao tổng nhựa 30/40	Bề mặt tủ bằng nhựa ABS chống cháy, chịu va đập, được thiết kế cong tạo cảm giác trang nhã, sang trọng. Kích thước: 30x20x11 (cm) 35x25x11 (cm) 40x30x11 (cm)	Cái	10
14	Tủ điện 50 x 40 x 18	Thép mạ kẽm, Vỏ tủ chống thấm nước Kích thước: 50 x 40 x 18	Cái	5
15	Dây điện trần phủ 2 x1.5	Dây điện bọc PVC dệt 2 sợi 1.5mm	Mét	300
16	Ổ cắm điện 3 lỗ + phích cắm	Chịu nhiệt, chống cháy đảm bảo an toàn cho thiết bị sử dụng. Kích thước: 10.5 x 5 x 3 cm	Bộ	30
17	Thanh Gen nhựa phi 25	<i>Máng gen luôn dây điện có cả nắp, loại chống cháy SP 24x14 mm - GA24 (2 m/ cây)</i>	Cái	150
18	ống ruột gà phi 25	Ống ruột gà độ cách điện an toàn cao, được ứng dụng rất phổ biến trong thi công cơ điện nhẹ, điện dân dụng và công nghiệp, đặc biệt phù hợp thi công nổi ở những địa hình khó lắp đặt, nhiều uốn cong.	Cuộn	6
19	Dây thít + Đinh vít		Túi	2
20	Dây chuyển nguồn (POE), Model LS-POE-1210EL, lõi đồng, vỏ bọc bằng nhựa, dùng để chuyển đổi nguồn điện 48V sang 12V, dạng cục nguồn.,mới 100%	Dùng cho các thiết bị đầu cuối không hỗ trợ PoE như Camera, Router wifi , Switch...yêu cầu nguồn điện áp hoạt động 12VDC. Cáp POE Splitter chuẩn IEEE 802.3af & 802.3at - Cáp chia Nguồn và Data (POE Splitter). Sử dụng chia tín hiệu cáp POE mạng thành Nguồn 12V và RJ45 Data -Sử dụng cho Camera IP, Voice IP, Access Point...	Chiếc	14

		Tốc độ mạng: 10/100 Mbps - Nguồn vào DC: 48V - 56V - Nguồn ra DC: 12V - Cường độ dòng: 1A hoặc 2A		
21	Công kỹ thuật	Thợ phải biết đi điện công nghiệp nhẹ, biết công nghệ thông tin.	Công	55
	Tổng cộng: 21 khoản			

PHỤ LỤC SỐ 02: MẪU BÁO GIÁ

(Kèm theo thư mời số 519.../TM-TTYT, ngày 03 tháng 09 năm 2025 của Trung tâm Y tế khu vực Mai Châu)

BÁO GIÁ

Kính gửi: Trung tâm Y tế khu vực Mai Châu

Trên cơ sở thư mời chào giá số /TM-TTYT ngày 03 tháng 09 năm 2025 của Trung tâm Y tế huyện Mai Châu. Chúng tôi(Ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp, trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh) báo giá cho gói thầu Cung cấp như sau:

1. Báo giá cho gói thầu Cung cấp

STT	Danh mục hàng hóa/dịch vụ	Thông số kỹ thuật	Nước sản xuất	ĐVT	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền
1							
2							
	Tổng cộng: khoản						

(Đơn giá trên đã bao gồm thuế, phí vận chuyển, và các chi phí khác (nếu có))

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòngngày, kể từ ngày tháng năm... [Ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 30 ngày], [ghi ngày.... tháng.... năm kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 8 của thư mời báo giá].

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
- Giá trị gói thầu cung cấp nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, phá giá.
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngày.....tháng..... năm.....

Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)